

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУН НИИД  
Роспотребнадзора

Л.Г. Пантелеева

«08» июля 2011г.



УТВЕРЖДАЮ

ЗАО «ЭкоЛаб», Россия,  
Директор отдела Больничная Гигиена и  
Дезинфекция

О.А. Литвин

2011г.



ИНСТРУКЦИЯ № 07/11-11 по применению  
дезинфицирующего средства (кожный антисептик)  
«Скинман Софт»

Москва, 2011 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 07/11-11** по применению  
дезинфицирующего средства (кожный антисептик)  
**«Скинман Софт»**

Инструкция разработана ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора

Авторы: Л.Г.Пантелеева, Л.И. Анисимова, Г.Н. Мельникова, Г.Н. Заева, А.Н.  
Сукиасян

Вводится взамен «Инструкции по применению дезинфицирующего  
средства «Скинман Софт» № 07/11-05 от 18.11.2005 г.

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1.Средство «Скинман Софт» представляет собой готовый к применению кожный антисептик в форме прозрачной жидкости голубого цвета. В качестве действующих веществ содержит 60% 2-пропанола и 0,15% алкилдиметилбензиламмоний хлорида; кроме того, в состав средства входят функциональные добавки. Выпускается в полимерных флаконах вместимостью 500 мл.

Срок годности средства 4 года со дня изготовления.

1.2.Средство «Скинман Софт» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов родов Кандида, вирусов гепатита В, С, ВИЧ, герпеса, ротавируса человека.

Обладает пролонгированным антимикробным действием, сохраняющимся в течение 3 часов после обработки рук средством и при наличии одетых неповрежденных хирургических перчаток.

1.3.Средство по острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсibilизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены.

ПДК-2 пропанола в воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м<sup>3</sup>.

ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м<sup>3</sup>.

1.4.Средство предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях; для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, коммунальной службы.

## **2. ПРИМЕНЕНИЕ**

2.1.ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: на кисти рук нанести 3 мл средства и втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 сек. Для профилактики туберкулеза и ротавирусной инфекции средство наносят дважды; общее время обработки не менее 1 мин.

2.2.ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят средство дважды по 5 мл и втирают его в кожу рук и предплечий, поддерживая кожу рук во влажном состоянии. Общее время обработки средством составляет 3 минуты.

## **3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- 3.1.Использовать только для наружного применения.
- 3.2.Не наносить на раны и слизистые оболочки.
- 3.3.Избегать попадания средства в глаза!
- 3.4.Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.
- 3.5.Средство хранить в плотно закрытых флаконах, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, при температуре от 0<sup>0</sup>С до плюс 30<sup>0</sup>С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.
- 3.6.По истечении срока годности использование средства запрещается.
- 3.7.Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию, в сточные/поверхностные и подземные воды.

## **4.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ**

- 4.1.При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.
- 4.2. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильное питье, промывание желудка и прием адсорбентов (например, 10-12 таблеток измельченного активированного угля).

## **5.УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- 5.1.Средство выпускают в полимерных флаконах вместимостью 500 мл.
- 5.2.Транспортировку средства производят наземным и морским транспортом в соответствии с правилами перевозки воспламеняемых жидкостей, содержащих изопропиловый спирт, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

При случайном разливе больших количеств средства использовать индивидуальные средства защиты (халат, сапоги, перчатки резиновые или полиэтиленовые, для защиты органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или

РУ-60М с патроном марки А или промышленный противогаз). Разлившийся продукт засыпать песком или землей, собрать в емкость для последующей утилизации. Не использовать горючие материалы (например, опилки, стружку).

5.3. Средство хранить в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от 0<sup>0</sup>С до плюс 30<sup>0</sup>С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

## **6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «СКИНМАН СОФТ»**

### **6.1. Контролируемые параметры и нормы**

По показателям качества средство «Скинман Софт» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Таблица - Показатели качества дезинфицирующего средства «Скинман Софт»

№№ п/п	Наименование показателей	Нормы
1	Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
2	Запах	2-пропанола и отдушки
3	Плотность при 20 <sup>0</sup> С, г/см <sup>3</sup>	0,877 – 0,883
4	Показатель преломления при 20 <sup>0</sup> С	1,370 – 1,376
5	Водородный показатель (рН) средства	4,5 – 5,5
6	Массовая доля 2-пропанола, %	57 – 63
7	Массовая доля алкилдиметилбензиламмо-ний хлорида, %	0,14 – 0,16

### **6.2. Определение внешнего вида и запаха**

6.2.1. Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

6.2.2. Запах оценивают органолептически.

### **6.3. Определение плотности**

Плотность при 20<sup>0</sup>С определяют в соответствии с ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

### **6.4. Определение показателя преломления при 20<sup>0</sup>С**

Показатель преломления при 20<sup>0</sup>С измеряют в соответствии с ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления».

## 6.5. Определение водородного показателя (pH) средства

Водородный показатель средства (pH) определяют потенциометрически в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (pH)».

## 6.6. Определение массовой доли 2-пропанола

### 6.6.1. Оборудование и реактивы.

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и с внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент - полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

Пропанол-2 для хроматографии по ТУ 6-09-4522-77, аналитический стандарт.

### 6.6.2. Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя	30 см <sup>3</sup> /мин.
Скорость водорода	30 см <sup>3</sup> /мин.
Скорость воздуха	300 ± 100 см <sup>3</sup> /мин.
Температура термостата колонки	135 <sup>0</sup> С
Температура детектора	150 <sup>0</sup> С
Температура испарителя	200 <sup>0</sup> С
Объем вводимой пробы	0,3 мкл
Скорость движения диаграммной ленты	200 мм/час
Время удерживания 2-пропанола	~ 4 мин.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высоты хроматографических пиков составляли 60-80% от шкалы диаграммной ленты.

### 6.6.3. Приготовление градуировочного раствора

С точностью до 0,0002 г взвешивают аналитический стандарт 2-пропанола и дистиллированную воду в количествах, необходимых для получения растворов с концентрацией 2-пропанола около 60% (масс.). Отмечают величины навесок и рассчитывают точное содержание спирта в градуировочном растворе.

#### 6.6.4. Выполнение анализа

Градуировочный раствор и анализируемое средство хроматографируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

#### 6.6.5. Обработка результатов

Массовую долю 2-пропанола (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{C_{\text{ст}} \times S_x}{S_{\text{ст}}}$$

где  $C_{\text{ст}}$  – содержание 2-пропанола в градуировочном растворе, %;

$S_x$  – площадь пика 2-пропанола на хроматограмме испытуемого средства;

$S_{\text{ст}}$  – площадь пика 2-пропанола спирта на хроматограмме градуировочного раствора.

### 6.7. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

#### 6.7.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка вместимостью 25 см<sup>3</sup>.

Колба коническая вместимостью 250 см<sup>3</sup> со шлифованной пробкой.

Кислота серная марки ч или хч.

Хлороформ марки ч или хч.

Додецилсульфат натрия; 0,004 н. водный раствор.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а.

Метиленовый голубой марки ч.д.а.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная.

#### 6.7.2. Приготовление растворов индикатора, цетилпиридиний хлорида и додецилсульфата натрия

а) Для получения раствора индикатора берут 30 см<sup>3</sup> 0,1% водного раствора метиленового синего, 7,0 см<sup>3</sup> концентрированной серной кислоты, 110 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм<sup>3</sup>.

б) 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением навески 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0,0002 г, в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см<sup>3</sup> с доведением объема водой до метки.

в) Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,115 г (в пересчете на 100% содержание основного вещества) додецилсульфата натрия

в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см<sup>3</sup> с доведением объема водой до метки.

#### 6.7.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент приготовленного раствора додецилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида. Для этого к 10 см<sup>3</sup> раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, затем 20 см<sup>3</sup> раствора индикатора и 15 см<sup>3</sup> хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

#### 6.7.4. Проведение анализа

В коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> вносят 3 см<sup>3</sup> раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, 20 см<sup>3</sup> раствора индикатора и 15 см<sup>3</sup> хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют средством «Скинман Софт» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном освещении.

Затем описанным выше образом титруют 4 и 5 см<sup>3</sup> раствора додецилсульфата натрия.

#### 6.7.5. Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{0,00142 \times V \times K \times 100}{V_1 \times \rho};$$

где 0,00142 – масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора додецилсульфата натрия концентрации точно C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>Na) = 0,004 моль/дм<sup>3</sup> (0,004 н.), г;

V – объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации

C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>Na) = 0,004 моль/дм<sup>3</sup> (0,004 н.);

K – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации

C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>Na) = 0,004 моль/дм<sup>3</sup> (0,004 н.);

V<sub>1</sub> – объем средства «Скинман Софт», израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

ρ – плотность средства «Скинман Софт», г/см<sup>3</sup>, определенная по п. 6.3.